



BÉTON

DALLAGES ET CHAPES

PRINCIPALES APPLICATIONS

Dallages industriels et particuliers, voirie, chapes liquides, dallages décoratifs, bétons légers (600/900/1200 kg/m³), bétons colorés (sur demande suivant volumes).

CARACTÉRISTIQUES

- **Classes de résistance**
C25/30 à C35/40
- **Consistance**
S1 à S4 (sauf chape fluide C20/25-F4 : BAN)
- **Classes d'exposition**
Toutes sauf XF3, XF4 et environnement marin
- **Gammes granulométriques**
D de 4 à 22.4mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

Norme NF EN 206/CN/A2 : 2022
DTU 13.3 | NF EN 13813
Chape Fluide sous DTA



UNICEM entreprises engagées
Niveau maturité



SITES DE PRODUCTION

SEINE-ET-MARNE :

- Les Ormes-sur-Voulzie (**sauf chape fluide**)
- Sivry-Courtry

ESSONNE :

- Corbeil Essonnes

AVANTAGES

- Proximité des chantiers
- Réseau de centrales complémentaires et substituables (sauf Les Ormes pour chape fluide)
- Granulats locaux en majorité produits par le groupe A2C Matériaux
- Laboratoire de contrôle interne
- Rendement volumique réduit (optimisation des volumes transportés)
- Maintien de rhéologie (2 h pour chape fluide)
- Capacité de transport et flexibilité

TRANSPORT ET SERVICES

LIVRAISON

- Malaxeurs 8 et 12m³
- Malaxeurs-pompe
- Malaxeur + tapis

SERVICES

- Pompage horizontal (pompes tuyaux)
- Pompage vertical (longueurs et hauteurs adaptés aux besoins)

Informations et commandes 01 60 58 54 90

WWW.A2C-MATERIAUX.COM